

Воздухоохладители серии **ОПТИМА FLAT** с вентиляторами ЕВМ и тэнами

Тип воздухоохладителя	Мощность, кВт при $\Delta T=8K$, $T_o=-8^{\circ}C$	Вентиляторы	Расход воздуха, м ³ /ч	Внутренний объём, л	Поверхность теплообменника, м ²	Длина воздушной струи, м	Мощность оттайки, Вт
OF-040-201	0,27	1x200	300	0,3	1,4	3,0	500
OF-060-201	0,38	1x200	290	0,5	2,1	2,5	500
OF-100-202	0,59	2x200	600	0,5	2,2	5,0	700
OF-130-202	0,80	2x200	540	0,8	3,4	4,5	700
OF-200-202	1,23	2x200	580	1,2	5,0	4,5	700
OF-270-202	1,52	2x200	715	1,8	7,4	4,5	850
OF-180-203	1,20	3x200	905	1	4,3	4,5	1000
OF-290-203	1,59	3x200	800	1,5	6,5	4,0	1000
OF-390-203	2,10	3x200	1020	2,3	9,7	4,0	1100
OF-520-204	2,70	4x200	1355	3,1	13,0	4,0	1400

Данные рассчитаны при следующих условиях:

R404A/R507

температура кипения $-8^{\circ}C$

при температуре наружного воздуха $0^{\circ}C$

и его влажности 85%.

